

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaxial iht. HWW-model
- består af indmuringsventil og WZ-hus med indpudsnings- og overstrømskappe
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- som ud i ét støbt vandmålerstrækning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- påstøbte monteringsfødder med støjafkobling
- Lækageovervågning til den indvendige topsektion og vandmålerholderen
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaksial

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1

Tekniske data

- Stikmål 120 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	kvs (m^3/h)	Vægt (kg)
8650712000	20	Rp 3/4	136	73,7	30,5	24	234	120	44	140	64	16,3	3	1,31

Tilbehør

- slutmonteringssæt, Figur 595 01
- slutmonteringssæt, lang version, Figur 595 02
- Slutmonteringssæt, betjeningsdæksel, Figur 595 05
- forlængersæt, Figur 599 50 001
- Blank dækplade, Figur 865 00 001

Reservedele

- Betjeningskappe, Figur 590 03 001

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe