

Produktegenskaber

- egnet til free-flow afspærringsventiler med flangetilslutning f.eks. figur 135
- inkl. EPDM-topforsegling
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- til ventiler iht. DIN 3502

Ordrenr.	til DN	A1	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Vægt (kg)
E010913502015KP	15	G 1/2	N/A	60	26,4	16,4	127	19,5	0,21
E010913502020KP	20	G 3/4	N/A	60	32,4	22	150	26	0,23
E010913502025KP	25	G 1	N/A	70	39,9	28	168	26,8	0,38
E010913502032KP	32	G 1 1/4	N/A	70	49,9	36	197	27,8	0,54
E010113502040KP	40	G 1 1/2	N/A	70	57,9	41,5	208	40,8	0,60
E010113502050KP	50	G 2	N/A	90	69,9	53	233	42,3	0,92
E010113502065KP	65	G 2 1/2	N/A	120	87,9	68	323	34,1	1,77
E010113502080KP	80	G 3	N/A	120	101,9	81	360	35,1	2,13
E010113500100KP	100	N/A	M110 x 2	120	120,9	100	292	68	3,27
E010113500125KP	125	N/A	M142 x 2	225	155	125	450	56,6	10,11
E010113500150KP	150	N/A	N/A	225	175	155	486	115	15,80

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe