



## Produktmerkmale

- Spülen der PWC-Leitung bis zu 3 mal pro Tag
- Reinigung des Vorlagebehälters (optional) möglich
- abnehmbare Geräteabdeckung aus EPP
- Anbindung an die Rohrleitung mit beiliegenden Flexschläuchen (500mm)
- Ansteuerung externer Tauch- und Dosierpumpe möglich
- Auslesen von Daten, wie Betriebszustände über USB-Schnittstelle möglich
- Betriebszeiten können definiert werden
- einfache Bedienung durch Touchscreen
- elektrischer Anschluss mit Schukostecker Typ F
- Erhöhung der Auslaufleistung durch Parallelbetrieb möglich
- Frostschutzwächter
- geräuscharmer Betrieb
- hohe Leistungsfähigkeit
- Kunststoff-Ablaufanschluss nach DIN EN 1717
- mediumberührte Teile auf der Trinkwasserseite aus Rotguss, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen
- mit Überwurfmutter für flachdichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung
- Nichttrinkwasser kann eingebunden werden (optional)
- Betriebs- und Anlagendaten komfortabel via GLT-Anbindung einsehen
- stromlos schliessendes Zulaufventil
- Überlaufüberwachung des Abflusses (optional)
- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser der Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN 1717/DIN 1988-100
- zur Aufhängung an der Wand oder Aufstellung auf optionalen Standfüßen
- energieeffiziente und Drehzahl modulierende Pumpe
- Zugang zu digitalen Services im Rahmen der KEMPER PRO-Funktionalitäten
- Ersatzteile auf Anfrage
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten
- Weitere Informationen zur Kaskadierung erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Aussendienstmitarbeiter
- weitere landespezifische Ausführungen auf Anfrage

## Normen und Zulassungen

- DIN 3546-1

## Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 35 °C
- min. Umgebungstemperatur 2 °C
- max. Umgebungstemperatur 40 °C
- Schutzart IPX4
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Volumen Vorlagebehälter 30 l
- Spülmenge der PWC-Leitung 10 l/min (bei 3 bar)
- elektrische Stromaufnahme 5,9 A
- Leistungsfaktor 0,98

| Bestellnr. | DN | max. Förderhöhe (m) | max. Fördermenge (m³/h) | A1      | A2      | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
|------------|----|---------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3693202500 | 25 | 44                  | 3,6                     | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 75      | 1038    | 930     | 600     | 110     | 94      | 206     | 330     | 215     |

| Bestellnr. | T3<br>(mm) | T4<br>(mm) | min. Fließdruck<br>(MPa) | Anschluss-<br>nennweite<br>Abwasser (mm) | Durchflussmengenbegrenzer im Zulauf | kg    |
|------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 3693202500 | 147,6      | 9,5        | 0,15                     | 75                                       | 70                                  | 65,00 |

## Zubehör

- Schrägsitz-Schmutzfänger, Figur 602 00
- Behälterreinigungs-Set für FK-5 und FK-5 PRO, Figur 369 02
- Standfüsse für FK-5 und FK-5 PRO, Figur 369 03
- Überlaufüberwachung für FK-5 und FK-5 PRO, Figur 369 04
- Anschluss-Set für FK-5 PRO, Figur 369 57 001
- Zulauf-Set für FK-5 PRO, Figur 369 50 025

## Ersatzteile

- Magnetventil für FK-5 und FK-5 PRO, Figur 369 13 001
- Stellantrieb für FK-5 und FK-5 PRO, Figur 369 16 001
- Regler für FK-5 PRO, Figur 369 53 001
- Abdeckhaube für FK-5 PRO, Figur 369 52 001
- Pumpe für FK-5 PRO, Figur 369 56 001
- Drucksensor für FK-5 PRO, Figur 369 55 001