



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit Eignungsnachweis gem. DIN 1988
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Eingang Innengewinde, Ausgang Schlauchverschraubung mit Kappe und Kette
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
- EPDM-Sitzdichtung

### Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- gem. DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1850701500	15	Rp 1/2	G 3/4	60	94	91	62	0,40
1850702000	20	Rp 3/4	G 1	60	96	104	72	0,58

### Ersatzteile

- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Handrad, Figur G0100
- Handrad-Set, Figur 999 00