


## Produktmerkmale

- Schnittstellengerät für die KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.0/2.1 zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik
- Übersetzung des Protokolls in BACnet IP/MSTP
- für Spülsysteme mit bis zu 62 Slaves
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- Montage auf DIN-Hutschiene TS35 nach EN60715
- inklusive Modbus TCP/IP Lizenz für MASTER 2.0/2.1
- deutlich reduzierter Programmieraufwand durch EDE-Dateien
- schnelle Integration in BACnet System mit automatischer Datenpunkt Übernahme



## Normen und Zulassungen

- CE-Kennzeichnung
- BTL zertifiziert

## Technische Daten

- min. Umgebungstemperatur 0 °C
- max. Umgebungstemperatur 45 °C
- zulässige Umgebungsfeuchte 20 - 80 % rF, nicht kondensierend
- Betriebsspannung 12 - 24 V AC/DC

| Bestellnr. | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | elektrische<br>Leistungsaufnahme<br>(W) | kg   |
|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|------|
| 6860202400 | 100        | 64,5       | 31         | 1,7                                     | 0,37 |