



Produktmerkmale

- Innenteile aus Rotguss, Edelstahl und Kunststoff
- mit universellen Multi-Wasserzählergehäusen G 2 coaxial nach HWW-Modell
- für Vorwandinstallation, als platzsparender, verzinkter Stahlblechkasten mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten an bestehende Vorwandsysteme
- mit zwei fest integrierten, einteilig gegossenen, verdrehsicheren und schallentkoppelten Absperr-Wasserzähler-Kombinationen
- zum Einbau einer Kalt- und Warmwassermesskapsel
- mit Überströmkappe und Montage-Schutzschutz für die Rohbauphase
- geeignet zur Funkauslesung
- durch optional erhältliche Frontplatten abdeckbar
- mit zwei durchflussoptimierten Geradsitzventilen und WZ-Gehäusen
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Innengewinde
- Betätigungsgriff(e) schwarz mit rotem und blauem Signierplättchen
- totraumfrei
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Stichmaß 88 mm
- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

BestellNr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8700702000	20	Rp 3/4	200	120	165	200	90	223,5	125	4,38	3,99

Zubehör

- Dämmschale für Absperr-WZ-Kasten, Figur 471 18
- Abdeckplatte aus Kunststoff, weiß, für Absperr-WZ-Kasten, Figur 870 00 004
- Abdeckplatte Edelstahl für Absperr-WZ-Kasten, Figur 870 00 006
- Abdeckplatte aus verzinktem Stahlblech, weiß, für Absperr-WZ-Kasten, Figur 870 00 008
- Befestigungswinkel-Set für Absperr-WZ-Kasten, Figur 870 00 002

Ersatzteile

- Bedienkappe, Figur 590 03 001