

Produktmerkmale

- in Sonderausführung zum zusätzlichen Anschluss von Elektro-Heizstäben
- gedämmter Heizungspufferspeicher
- zur Bevorratung von erwärmtem Heizungswasser
- Leitblech zur turbulenzarmen Beladung
- Speicher verfügt über 8 seitliche Anschlüsse, 1 oberen Anschluss sowie 3 zusätzliche, seitlich angeordnete Anschlüsse für den Einsatz von Elektro-Heizstäben
- Innengewinde
- Die maximal mögliche Länge der Heizpatronen entspricht dem Einbaumaß D1

Normen und Zulassungen

- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

Technische Daten

- Druckstufe PN 6
- max. Betriebstemperatur 95 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0,0316 W/mK

Bestellnr.	Kippmaß (mm)	Volumen Betriebsmittel (l)	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	H9 (mm)
9650050000	1700	500	Rp 1 1/2	Rp 1 1/4	650	450	277	627	977	1327	1618	1670	452	802	1152
9650100000	2260	1000	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	790	700	301	821	1331	1851	2168	2220	561	1076	1591

Bestellnr.	T1 (mm)	Energieeffi-zienzklasse	Warmhalte-verluste (W)	kg
9650050000	100	B	75	144
9650100000	100	C	110	214

Zubehör

- Anschluss-Set PLUS für KTS ThermoTank, bei Einsatz eines 3-Wege-Umschaltventil, Figur 955 05

Ersatzteile

- Füße für KTS-ThermoTanks, Figur 950 04 001/002

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe