



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- O-Ring-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- Pressanschluss für Geberit MAPRESS Kupfer- und Edelstahlrohr
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- mit grünem Handrad
- totraumfrei

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1<br>(mm) | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Z1<br>(mm) | Z2<br>(mm) | Z3<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | kg   |
|------------|----|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 1712201500 | 15 | 15         | G 1/4 | 60         | 97,5       | 113        | 20         | 46         | 27         | 73         | 1,3  | 5,9           | 0,42 |
| 1712201800 | 15 | 18         | G 1/4 | 60         | 97,5       | 115        | 20         | 28         | 47         | 75         | 1,3  | 5,9           | 0,44 |
| 1712202000 | 20 | 22         | G 1/4 | 60         | 207        | 129        | 20         | 35         | 54         | 89         | 1,6  | 12,5          | 0,61 |
| 1712202500 | 25 | 28         | G 1/4 | 70         | 133        | 149        | 23         | 40         | 63         | 103        | 1,4  | 21,3          | 1,00 |
| 1712203200 | 32 | 35         | G 1/4 | 70         | 162,5      | 175        | 26         | 44,5       | 78,5       | 123        | 1,1  | 38,7          | 1,54 |
| 1712204000 | 40 | 42         | G 1/4 | 70         | 163,5      | 204        | 30         | 52,5       | 91,5       | 144        | 1,5  | 47,2          | 1,99 |
| 1712205000 | 50 | 54         | G 1/4 | 90         | 212,5      | 237,5      | 35         | 57         | 110        | 167        | 1,4  | 84,8          | 3,16 |

### Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Dämmsschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Axial-Entleerventil aus Rotguss, Figur J7109 170 00
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00

## **Ersatzteile**

- ECO Absperr-Oberteil, Figur E0101 170 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00