


Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit Überwurfmutter für flachdichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung



Normen und Zulassungen

- nach UBA BWGL Metalle
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Gewicht (kg)
4760701500	15	G 3/4	Rp 1/2	G 1/4	57	2	15	0,20
4760702000	20	G 1	Rp 3/4	G 1/4	60	2	16,3	0,26
4760702500	25	G 1 1/4	Rp 1	G 1/4	67	2	19,1	0,37
4760703200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	G 1/4	71	2	21,4	0,47
4760704000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	G 1/4	72	2	21,4	0,57
4760705000	50	G 2 3/8	Rp 2	G 1/4	82	3	25,7	0,83

Ersatzteile

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Dichtungs-Box, Figur 476 99 001
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07