


### Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit Überwurfmutter für flachdichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung
- Pressanschluss für Geberit MAPRESS Kupfer- und Edelstahlrohr



### Normen und Zulassungen

- nach UBA BWGL Metalle
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Bestellnr.	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Gewicht (kg)
4762201500	15	G 3/4	15	31	2	20	0,08
4762201800	15	G 3/4	18	31	2	20	0,08
4762202000	20	G 1	22	32	2	21	0,11
4762202500	25	G 1 1/4	28	36	2	23	0,18
4762203200	32	G 1 1/2	35	39	2	26	0,22
4762204000	40	G 1 3/4	42	43	2	30	0,26
4762205000	50	G 2 3/8	54	50	3	35	0,47

### Ersatzteile

- Dichtungs-Box, Figur 476 99 001
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07