



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschafft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS
- tottraumfrei
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil

Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213

Technische Daten

- max. Einbautiefe 125 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

BestellNr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
5650601500	15	15	39,5	125	21,45	55	130	17	22	43	43	86	4,25	0,53
5650601800	15	18	39,5	125	21,45	55	137	17	25	46,5	46,5	93	4,25	0,57
5650602000	20	22	39,5	125	21,45	55	152	17	23,5	52,5	52,5	105	5,45	0,66
5650602500	25	28	49,5	135	21,25	65	152	17	23,5	52,5	52,5	105	9,10	0,85

Zubehör

- Fertigmontage-Set, Figur 595 01
- Fertigmontage-Set, lange Ausführung, Figur 595 02
- Fertigmontage-Set, Behördenausführung, Figur 595 05
- Verlängerungs-Set, Figur 599 50 001
- Dämmschale für Unterputzventile, Figur 471 25