







## Produktmerkmale

- Innengewinde
- totraumfrei
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- teilbar in zwei XS-Monoblöcke
- zum Einbau einer Kalt- und Warmwassermesskapsel
- geringes Einbaumaß durch 65mm Stichmaß
- Einbautiefe variabel innerhalb der Einbaumaße des Wasserzählers
- inkl. Befestigungswinkel für variable Befestigung
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil und Wasserzähleraufnahme
- mit universellen Multi-Wasserzählergehäusen G 2 koaxial
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- bestehend aus zwei Unterputzventilen und WZ-Gehäusen mit Einputz- und Überströmkappe
- aus zwei einteilig gegossenen Wasserzählerstrecken

## Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- zur Einhaltung der Anforderung gemäß GEG (2024)
- Baustoffklasse der Dämmung B1 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung

## Technische Daten

- Stichmaß 65 mm
- max. Einbautiefe 32 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

| Bestellnr. | DN | A1 | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | kvs (m³/h) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630702000 | 20 | Rp 3/4 | 136 | 73 | 170 | 151 | 65 | 44 | 220 | 110 | 3 | 2,42 |

## Zubehör

- Fertigmontage-Set Mono, Figur 595 03
- Fertigmontage-Set Duo, Figur 595 04
- Fertigmontage-Set Mono, Behördenausführung, Figur 595 06
- Fertigmontage-Set Duo, Behördenausführung, Figur 595 07
- Befestigungs-Set, Figur 863 15 001
- Unterputzkasten, Figur 863 10 001
- Abdeckplatte mit Magnet, Figur 863 11 001

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*