



### Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schliessfeder
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- tottraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- mit Offenstellungsanzeige

### Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | $\Delta p_{\text{Öff.}}$ (hPa) | kvs (m <sup>3</sup> /h) | Gewicht (kg) |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 06001015CH | 15 | 15      | G 1/4 | 60      | 100     | 20      | 112     | 20      | 22      | 50      | 72      | 4,9  | 120                            | 4,03                    | 0,52         |
| 06001020CH | 20 | 22      | G 1/4 | 60      | 120     | 21,5    | 125     | 21      | 26      | 57      | 83      | 3,6  | 110                            | 8,3                     | 0,69         |
| 06001025CH | 25 | 28      | G 1/4 | 70      | 140     | 25      | 146     | 23      | 35,5    | 64,5    | 100     | 2,9  | 130                            | 14,6                    | 1,05         |
| 06001032CH | 32 | 35      | G 1/4 | 70      | 165     | 26,5    | 167     | 26      | 34      | 80,5    | 115,5   | 2,6  | 80                             | 25,3                    | 1,42         |
| 06001040CH | 40 | 42      | G 1/4 | 90      | 190     | 30      | 189     | 30      | 36      | 93      | 129     | 3,1  | 80                             | 35,9                    | 1,78         |
| 06001050CH | 50 | 54      | G 1/4 | 90      | 230     | 35,5    | 222     | 35      | 41      | 111     | 152     | 2,3  | 70                             | 64,7                    | 2,26         |

### Zubehör

- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- NIRO Probenahmeventil, Figur 087 00

### Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03