



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schliessfeder
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | Δ p Öff. (hPa) | kvs (m³/h) |
|------------|----|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------------|---------------|
| 06001015CH | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 100 | 20 | 112 | 20 | 22 | 50 | 72 | 4,9 | 120 | 4,03 |
| 06001020CH | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 120 | 21,5 | 125 | 21 | 26 | 57 | 83 | 3,6 | 110 | 8,3 |
| 06001025CH | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 140 | 25 | 146 | 23 | 35,5 | 64,5 | 100 | 2,9 | 130 | 14,6 |
| 06001032CH | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 165 | 26,5 | 167 | 26 | 34 | 80,5 | 115,5 | 2,6 | 80 | 25,3 |
| 06001040CH | 40 | 42 | G 1/4 | 90 | 190 | 30 | 189 | 30 | 36 | 93 | 129 | 3,1 | 80 | 35,9 |
| 06001050CH | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 230 | 35,5 | 222 | 35 | 41 | 111 | 152 | 2,3 | 70 | 64,7 |

| Bestellnr. | kg |
|------------|------|
| 06001015CH | 0,52 |
| 06001020CH | 0,69 |
| 06001025CH | 1,05 |
| 06001032CH | 1,42 |
| 06001040CH | 1,78 |
| 06001050CH | 2,26 |

Zubehör

- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- NIRO Probenahmeventil, Figur 087 00

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03