

Produktmerkmale

- zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- totraumfrei
- absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung
- Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- mit Offenstellungsanzeige
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	Gewicht (kg)
0780G015CH	15	G 3/4	60	100	17,5	70	2,3	5,9	0,52
0780G020CH	20	G 1	60	120	19	78,5	1,6	12,5	0,66
0780G025CH	25	G 1 1/4	70	140	21	97	1,4	21,3	1,06
0780G032CH	32	G 1 1/2	70	165	24	110	1,1	38,7	1,44

Zubehör

- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe