



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- totraumfrei
- mit schwarzem Handrad

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	Anzahl Bohrungen	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
13501025CH	25	4	70	115	68	25	149	160	12	1	24,2	2,76
13501032CH	32	4	70	140	78	32	173	180	13	1,2	37,7	4,15
13501040CH	40	4	70	150	88	40	177	200	14	1,3	55,4	5,15
13501050CH	50	4	90	165	102	50	221	230	14	0,8	112,5	6,45
13501065CH	65	4	90	185	122	65	294	290	15	1,6	132,6	10,00
13501080CH	80	8	120	200	138	80	327	310	16	1,4	216,3	13,50

### Zubehör

- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M

### Ersatzteile

- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03