



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl bis DN 50
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg |
|------------|----|---------|-------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 1732G015CH | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 100 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,42 |
| 1732G020CH | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 105 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,51 |
| 1732G025CH | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 132 | 97 | 1,4 | 21,3 | 0,86 |
| 1732G032CH | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 154 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,21 |
| 1732G040CH | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 161 | 130 | 1,8 | 47,2 | 1,48 |
| 1732G050CH | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90 | 192 | 145 | 1,4 | 84,8 | 2,31 |

Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Pressverschraubung System Geberit MAPPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Ersatzteile

- Handrad-Sett, Figur 999 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Handrad, Figur G0100