

Produktmerkmale

- Ausstattung:
  - Frostsichere Aussenarmatur
  - Elektro Montageblech mit Steckdosenkombination 2x T13 10A, 230V und 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V
- komplett aus Edelstahl V4A (1.4404)
- Oberfläche geschliffen (K320)
- abschließbar zum Schutz vor Fremdnutzung
- KEMPER TRESOR erfüllt Schutzart IP 45
- Tür mit integrierter Klappendurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- Verriegelungsschutz der Klappendurchführung vor Vandalismus
- als Versorgungsstation für Wasser und Strom
- mit integrierter Restwasserableitung
- Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schließzylinder als Steckschloss inkl. 3x Bartschlüsseln
- Funktionsrahmen für Anbringung bauseitiger Abdichtmittel
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- Schloss mit einheitlicher Schlüsselnummer auf Anfrage
- auf Anfrage auch Gleichschließendes Schloss möglich
- inkl. Frostsichere Außenarmatur Frosti Figur 579 05
- Steckdosenkombination Typ J

Normen und Zulassungen

- Armatur mit DVGW-Zulassung
- Armatur mit ÖVGW-Zulassung
- Armatur mit SVGW-Zulassung
- Armatur mit KIWA-Zulassung
- Armatur mit BELGAQUA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 14367 / DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technische Daten

- Elektro Montageblech mit Steckdosenkombination 2x T13 10A, 230V und 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Durchfluss bei 0,05 MPa (l/s)
21805015CH	15	R 1/2	G 3/4	35	518,5	311	130,5	114	37	204	432	198	111	80,5	170,5	56	5	0,4

Bestellnr.	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 MPa (l/s)	Gewicht (kg)
21805015CH	0,67	0,8	18,49

Ersatzteile

- Türschloss für Wandschränke TRESOR, Figur 210 99 002
- TRESOR Türschloss mit einheitlicher Schlüsselnummer, Figur 210 99 003

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe