



Produktmerkmale

- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger
- integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive RV
- mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- inkl. drei Prüfventile
- Ablaufanschluss aus Kunststoff/Rotguss nach DIN EN 1717
- eingangs- und ausgangsseitiger Rückflussverhinderer
- tottraumfrei
- Hauptachse horizontal
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung bis DN 40
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 20 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 (DN 25 und DN 32 Klasse 2)
- DIN EN 12729 (DN 50 mit Durchflusswerten nach DVGW W 570) / DIN EN 1717
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C

| Bestellnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Anschluss-nennweite Abwasser (mm) | kg |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|------|
| 3600G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 50 | 143,5 | 91,5 | 135 | 80 | 50 | 1,60 |
| 3600G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 50 | 143 | 91,5 | 140 | 81,5 | 50 | 1,76 |
| 3600G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 50 | 172 | 94,5 | 168 | 98,5 | 50 | 2,32 |
| 3600G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 50 | 163 | 103,5 | 180 | 98,5 | 50 | 2,56 |
| 3600G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 50 | 179 | 146 | 226 | 139,5 | 50 | 5,64 |
| 3600G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 50 | 179 | 146 | 230 | 143 | 50 | 5,42 |

Zubehör

- Differenzdruck-Messkoffer, Figur 360 99
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Ersatzteile

- Austauschkartusche für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil, Figur 360 00 / 366 00
- Ausgangsseitiger Austausch-RV für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil, Figur 360 02 / 366 02 / 367 02 001
- Systemtrenner-Prüfventil, Figur J7105 360 00