



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschafft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Eingang Rohrrinnengewinde, Ausgang Beruhigungsstrecke mit Rohraussengewinde
- tottraumfrei
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil

Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 1213

Technische Daten

- max. Einbautiefe 125 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

| Bestellnr. | A1     | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kvs<br>(m³/h) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| 5631202000 | Rp 3/4 | R 3/4 | 39,5       | 125        | 21,45      | 55         | 131        | 17          | 16,3       | 5,45          | 0,60            |