



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschafft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Innengewinde
- tottraumfrei
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil

Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213

Technische Daten

- max. Einbautiefe 125 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
5651101500	15	Rp 1/2	39,5	125	21,45	55	78	17	15	4,25	0,48
5651102000	20	Rp 3/4	39,5	125	21,45	55	82	17	16,3	5,45	0,52
5651102500	25	Rp 1	39,5	135	21,25	65	97	17	19,1	9,10	0,82

Zubehör

- Fertigmontage-Set, Figur 595 01
- Fertigmontage-Set, lange Ausführung, Figur 595 02
- Fertigmontage-Set, Behördenausführung, Figur 595 05
- Verlängerungs-Set, Figur 599 50 001
- Dämmschale für Unterputzventile, Figur 471 25