



Produktmerkmale

- passend für Tresor Figuren 215 bis 219
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- als Versorgungseinheit zur Wasserversorgung
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Rohraussengewinde
- tottraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Durchfluss bei 0,05 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 MPa (l/s)
5790701500	15	G 1/2	G 3/4	71,5	114	100	148	26	122	61,5	56	0,46	0,67	0,82

Bestellnr.	Gewicht (kg)
5790701500	0,77