



Produktmerkmale

- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschliesslich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Nasszellenzuleitung mit Überwurfmutter
- Nasszellenrückleitung mit Überwurfmutter
- wartungsfrei
- totraumfrei
- inkl. VAV Vollstrom-Absperrventile mit Aussengewinde und Sanftschlussgriff Figur 387 0G
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper und Rotguss-Schliesskörper
- inkl. Dämmschale aus geschlossenzelligem geschäumten Polyethylen
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen

Normen und Zulassungen

- Ventil(e) mit DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- Dämmschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- DIN EN 13828

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| BestellNr. | Durchgang DN | Abgänge DN | VAV DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 6500701500 | 15 | 15 | 15 | G 3/4 | G 3/4 | 70 | 87 | 123,5 | 185 | 100 | 115 | 90 | 1,80 |
| 6500702000 | 20 | 20 | 20 | G 1 | G 1 | 70 | 97 | 133,5 | 185 | 100 | 115 | 90 | 2,19 |
| 6500702500 | 25 | 20 | 20 | G 1 1/4 | G 1 | 70 | 107 | 143,5 | 185 | 100 | 115 | 90 | 2,41 |
| 6500703200 | 32 | 20 | 20 | G 1 1/2 | G 1 | 70 | 112 | 148,5 | 195 | 100 | 115 | 90 | 2,60 |
| 6500704000 | 40 | 25 | 25 | G 1 3/4 | G 1 1/4 | 70 | 124,5 | 168,5 | 206 | 100 | 121 | 93 | 3,60 |
| 6500705000 | 50 | 25 | 25 | G 2 3/8 | G 1 1/4 | 70 | 134,5 | 178,5 | 219 | 100 | 121 | 93 | 4,16 |

Zubehör

- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Doppel-Verschraubung mit beidseitiger Überwurfmutter, Figur 101 06

Ersatzteile

- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07
- Dämmschale für Strömungsteiler, Figur 471 20