



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- zur vordruckunabhängigen Begrenzung der Durchflussmenge
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Aussengewinde
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

### Normen und Zulassungen

- WRAS-Zulassung als Sammelzulassung der Figur 684
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	L1 (mm)	S1 (mm)	Durchflussmenge (l/min)	Farbe Mengen-regler	max. Fliessdruck (MPa)	min. Fliessdruck (MPa)	Toleranz bei zulässigem Fliessdruck	kg
6970101500	15	G 3/4	37	2	4	dunkelgrau	1	0,05	+/- 15 %	0,14
6970201500	15	G 3/4	37	2	10	blau	1	0,1	+/- 10 %	0,13
6970301500	15	G 3/4	37	2	20	grün	1	0,1	+/- 10 %	0,13
6970102000	20	G 1	37	2	38	schwarz	1	0,2	+/- 10 %	0,17
6970102500	25	G 1 1/4	37	2	70	blau	1	0,2	+/- 10 %	0,31
6970103200	32	G 1 1/2	38	2	110	weiss	1	0,2	+/- 20 %	0,40

### Ersatzteile

- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07