



Produktmerkmale

- Innengewinde
- tottraumfrei
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- teilbar in zwei XS-Monoblöcke
- zum Einbau einer Kalt- und Warmwassermesskapsel
- geringes Einbaumaß durch 65mm Stichmaß
- Einbautiefe variabel innerhalb der Einbaumasse des Wasserzählers
- inkl. Befestigungswinkel für variable Befestigung
- Undichtigkeiterkennung für Innenoberteil und Wasserzähleraufnahme
- mit universellen Multi-Wasserzählergehäusen G 2 koaxial
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- bestehend aus zwei Unterputzventilen und WZ-Gehäusen mit Einputz- und Überströmkappe
- aus zwei einteilig gegossenen Wasserzählerstrecken

Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- zur Einhaltung der Anforderung gemäss GEG 2023
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- CE-Kennzeichnung

Technische Daten

- Stichmass 65 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

Bestellnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
8630702000	20	Rp 3/4	136	73	170	151	65	44	220	110	3	2,42

Zubehör

- Fertigmontage-Set Mono, Figur 595 03
- Fertigmontage-Set Duo, Figur 595 04
- Fertigmontage-Set Mono, Behördenausführung, Figur 595 06
- Fertigmontage-Set Duo, Behördenausführung, Figur 595 07
- Befestigungs-Set, Figur 863 15 001
- Verlängerungs-Set, Figur 599 50 001
- Blindrosette, Figur 865 00 001
- Unterputzkasten, Figur 863 10 001
- Abdeckplatte mit Magnet, Figur 863 11 001