



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

### Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	Δ pÖff. (hPa)	kvs (m³/h)	kg
0601G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	20,5	70	4,9	120	4,03	0,52
0601G02000	20	G 1	G 1/4	60	120	21	78,5	3,6	110	8,3	0,66
0601G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	140	23	97	2,9	130	14,6	1,08
0601G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	165	26	110	2,6	80	25,3	1,32
0601G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	90	190	30,5	130	3,1	80	35,9	1,99
0601G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	90	230	35	145	2,3	70	64,7	2,50

## **Zubehör**

- Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
- Dämmsschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- NIRO Probenahmeverteil, Figur 087 00
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
- Pressverschraubung System Geberit MAPPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

## **Ersatzteile**

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- NIRO KRV-Oberteil, Absperr-Oberteil mit Rückflussverhinderer, Figur E0120 060 00