


## Produktmerkmale

- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- einsetzbar in Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988 / EN 806 und im Wandhydrant Typ S nach DIN 14461-1
- Auslaufrate max. 24 l/min bei 2 bar
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Schlauchverschraubung

## Normen und Zulassungen

- nach UBA BWGL Metalle
- DIN 14461-1 / DIN 14461-3
- EN ISO 228

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16

| Bestellnr. | DN | A1 | A2 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190002000 | 20 | G 1 | 25 | 60 | 103 | 148 | 0,78 |

## Ersatzteile

- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07
- Schlauchtüllen-Adapter, Figur P3105 574 00

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*