



### Produktmerkmale

- Gehäuse Rotguss, Oberteil Messing
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit grünem Handrad
- totraumfrei

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1      | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | kg   |
|------------|----|---------|-------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 1742G01500 | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 60         | 96         | 70         | 2,3  | 5,9           | 0,37 |
| 1742G02000 | 20 | G 1     | G 1/4 | 60         | 104        | 78,5       | 1,6  | 12,5          | 0,48 |
| 1742G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70         | 131        | 97         | 1,4  | 21,3          | 0,79 |
| 1742G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70         | 153        | 110        | 1,1  | 38,7          | 1,11 |
| 1742G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70         | 161        | 130        | 1,8  | 47,2          | 1,47 |
| 1742G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90         | 192        | 145        | 1,4  | 84,8          | 2,39 |

**Zubehör**

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
- Pressverschraubung System Geberit MAPPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

**Ersatzteile**

- STANDARD Absperr-Oberteil, Figur E0105 174 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00