



### Produktmerkmale

- Ausstattung:
  - Geräteanschlussventil
  - keine Steckdose
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- verschließbar aus Edelstahl 1.4539 speziell für chlorhaltige Umgebungsbedingungen (z. B. Schwimmbäder), Oberfläche geschliffen
- als Versorgungseinheit zur zentralen Wasserversorgung
- Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schließzylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüsseln
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schließanlage
- bauseits umrüstbar auf CH-KABA-Schlossausführung
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- bauseits beliebig verlängerbar
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Rohraußengewinde
- Betätigungsgriff mit blauem Signierplättchen
- tottraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Schloss mit einheitlicher Schlüsselnummer auf Anfrage, weitere Ausstattungen auf Anfrage

### Normen und Zulassungen

- Armatur mit DVGW-Zulassung
- Armatur mit ÖVGW-Zulassung
- Armatur mit SVGW-Zulassung
- Armatur mit KIWA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16

| Bestellnr. | DN | A1    | A2    | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | H5<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Durchfluss<br>bei 0,05 MPa (l/s) | Durchfluss<br>bei 0,1 MPa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 2140801500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 477,5      | 282,5      | 160        | 28         | 114        | 252,5      | 25         | 121,5      | 56         | 0,4                              | 0,67                            |

| Bestellnr. | Durchfluss<br>bei 0,15 MPa (l/s) | kg    |
|------------|----------------------------------|-------|
| 2140801500 | 0,8                              | 11,00 |

## **Ersatzteile**

- Schlosshalter TRESOR, Figur 210 98 001
- Bedienkappe, Figur 590 03 001
- Türschloss für Wandschränke TRESOR, Figur 210 99 002
- TRESOR Türschloss mit einheitlicher Schlüsselnummer, Figur 210 99 003
- TRESOR Montageblech für Steckdosen, Figur E2120 210 03
- Schlauchverschraubung für Wandschränke TRESOR, Figur G3101 210 07