



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS
- totraumfrei
- mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)
5600601500	15	15	38,5	110	37	55	140	17	22	48	48	96	1,5	5,4
5600601800	15	18	38,5	110	37	55	142	17	22	49	49	98	2,7	5,4
5600602000	20	22	38,5	110	35	55	153	17	23,5	54	54	108	6,9	6
5600602500	25	28	46	115	54	55	180	17	23,5	66,5	66,5	133	4	12,3

Bestellnr.	kg
5600601500	0,60
5600601800	0,62
5600602000	0,73
5600602500	1,20

Zubehör

- Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14
- Rohrsteckschlüssel für Außensechskant SW17/18, Länge 550 mm, Figur B5120 500 00
- Fertigmontage-Set mit Griffeinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behörd noberteil, Figur 591 00
- Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00

Ersatzteile

- Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Kunststoffschaft für Unterputzventile UP-PLUS und UP-PLUS Verlängerungsset, Figur L0100 560 00
- Bedienspindel für Unterputzventile UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- UP-PLUS Verlängerungsspindel, Figur P0100 562 00