



### Produktmerkmale

- Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- EPDM-Sitzdichtung
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraußengewinde
- totraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar)
- mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz
- inkl. fixiertem Verdrehschutz
- inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen
- spezielle Baulänge für besonders große Wandstärken

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

### Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- max. Einbautiefe 530 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

| Bestellnr. | DN | A1    | A2    | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | Durchfluss<br>bei 0,05 MPa (l/s) | Durchfluss<br>bei 0,1 MPa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5780501500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 100        | 35         | 81         | 71,5       | 681        | 523,5      | 127        | 66,5       | 554        | 0,46                             | 0,67                            |
| 5780502000 | 20 | R 3/4 | G 1   | 100        | 35         | 81         | 86,5       | 683        | 523,5      | 127        | 69         | 556        | 0,52                             | 0,75                            |

| Bestellnr. | Durchfluss<br>bei 0,15 MPa (l/s) | kg   |
|------------|----------------------------------|------|
| 5780501500 | 0,82                             | 2,08 |
| 5780502000 | 0,92                             | 2,20 |

## Zubehör

- FROSTI®-Steckschlüsseloberteil mit Steckschlüssel, Figur 578 00 001
- FROSTI®-abschließbarer Bediengriff, Figur 578 00 003
- FROSTI®-abschließbarer Bediengriff, gleichschließend, Figur 578 02 003
- FROSTI®-Verlängerung, Figur 578 00 002
- FROSTI®-Befestigungs-Set, Figur 578 00 005
- FROSTI® Dichtmanschettenset, Figur 578 00 006
- FROSTI®-Sonderverlängerung, Figur 578 03 005

## Ersatzteile

- FROSTI®-Innenoberteil, Figur 578 35 001
- FROSTI®-Bediengriff, Figur 578 01 001
- FROSTI®-Spindel XL mit Kegel, Figur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL mit Kegel ohne RV, Figur 578 34 001
- FROSTI®-Funktionsbelüfter, Figur 578 23 001
- FROSTI®-Spindel XL, Figur 578 32 001
- FROSTI®-Einstech-Rohrbelüfter, Figur 578 24 020
- FROSTI®-Schlauchkupplung, Figur 578 25 015
- FROSTI®-Dichtscheibe Schlauchkupplung, Figur 578 27 001
- FROSTI®-Steckschlüssel, Figur 578 00 004
- FROSTI®-Schlauchkupplung, Figur 578 25 020
- FROSTI®-Adapter Schlauchkupplung DN20, Figur 578 26 001
- FROSTI®-zweiteilige Wandscheibe, Figur 578 28 001
- FROSTI®-Fertigbausatz mit Bediengriff, Figur 578 01
- FROSTI®-Auslaufgehäuse komplett, Figur 578 02