



## Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- geeignet für Revisionsklappeneinbau oder verdeckte Montage
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- Eingang Innengewinde, Ausgang Überwurfmutter
- Innenoberteil aus Rotguss
- Betätigungsgriff(e) schwarz mit rotem und blauem Signierplättchen
- totraumfrei

## Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
8600502000	20	Rp 3/4	G 3/4	98,5	75	45	46	16,3	6,8	6,1	0,44

## Zubehör

- Rohrsteckschlüssel für Außensechskant SW17/18, Länge 550 mm, Figur B5120 500 00

## Ersatzteile

- Bedienkappe, Figur 590 03 001
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07