

Caractéristique du produit

- Equipement:
  - robinet extérieur standard
  - combinaison prise 1 x 230 V, 1 x 400 V type CH 15
- sous forme d’unité d’alimentation vers l’alimentation en électricité et en eau centralisée
- cadre avec porte à cylindre profilé comme serrure à mortaise, clé incluse
- sans espace mort
- à l’état fermé, pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistant à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- verrouillable en acier inoxydable 1.4539 spécialement pour des conditions ambiantes chlorées, surface polie
- transformable par le client pour obtenir une serrure KABA CH
- modifiable et interchangeable sur une installation de fermeture existante
- porte avec passage rabattable intégré pour le raccordement des tuyaux et des câbles pour la sécurité même pendant l’utilisation
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- manette de commande avec pastille bleue
- filetage extérieur du tube
- cône avec ressort AR situé à l’intérieur
- aR intégré et aérateur de tuyau sous forme de combinaison de sûreté HD
- y compris raccord pour tuyaux compatible avec les systèmes à insérer courants sur le marché
- rallongeable à souhait par le client

Normes et homologations

- robinet avec homologation DVGW
- robinet avec homologation ÖVGW
- robinet avec homologation SSIGE
- robinet avec homologation KIWA
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d’évaluation du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- DIN EN 15096 gamme H, type B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Caractéristiques techniques

- niveau de pression PN 16
- degré de protection IP55

Réf.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Débit à 0,05 Mpa (l/s)	Débit à 0,1 MPa (l/s)
21413015CH	15	R 1/2	G 3/4	477,5	282,5	160	28	114	252,5	25	121,5	56	0,4	0,67

Réf.	Débit à 0,15 MPa (l/s)	kg
21413015CH	0,8	11,00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Pièces détachées

- Plaque de montage TRESOR pour prises de courant, Figure E2120 210 03
- Serrure de porte TRESOR avec numéro de clé uniforme, Figure 210 99 003
- Serrure de porte pour armoire murale TRESOR, Figure 210 99 002
- Cap d'exploitation, Figure 590 03 001

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe