



Caractéristique du produit

- díly, které dojdou do styku s médiem, jsou z nerezové oceli
- Vnitřní součásti z nerezové oceli a plastu
- Ochrana zařízení při snadném čištění
- na vstupu integrovaný nerezový lapač nečistot, velikost ok 160 µm
- nastavovací stupnice viditelná ze všech stran pro nastavení výstupního tlaku
- filetage extérieur pour vissages étanche avec joint plat
- convient au montage à l'horizontale et à un montage à la verticale
- včetně manometru
- včetně šroubových spojů s vnějším závitem z nerezové oceli
- Přípojka pro manometr
- l'exigence en matière de maintenance selon la norme DIN EN 806-5 est respectée
- Les raccords vissés disponibles en accessoires ne sont pas compatibles avec les réducteurs de pression de diamètres nominaux DN 40 et DN 50.

Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation WRAS
- homologation VA
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- jusqu'à DN 25 Certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1 (DN 32 classe 2)
- DIN EN 1567

Données techniques

- niveau de pression PN 25
- température de service max. 85 °C
- pression de sortie min. 0,15 MPa
- pression de sortie max. 0,7 MPa
- prééréglage d'usine 0,3 MPa

Numéro de commande	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Poids (kg)
0180801500	15	R 1/2	G 1/4	G 3/4	52	89	58	142	80	2	46	46	30	74	3,4	1,00
0180802000	20	R 3/4	G 1/4	G 1	52	89	58	158	90	2	46	46	37	74	4,4	1,13
0180802500	25	R 1	G 1/4	G 1 1/4	70	89	64	180	100	2	65	65	46	92	9,3	2,03
0180803200	32	R 1 1/4	G 1/4	G 1 1/2	70	111	64	193	105	2	65	65	52	92	10,5	2,14
0180804000	40	R 1 1/2	G 1/4	G 2	82	151	94	226	130	2	75	75	65	100	19,5	3,63
0180805000	50	R 2	G 1/4	G 2 1/2	82	151	94	254	140	3	75	75	80	100	20,5	4,36

Accessoires

- Raccord filetage intérieur en bronze, Figure 476 06
- Raccord filetage extérieur en bronze, Figure 476 08
- Raccord à sertir Système Geberit MAPRESS Acier inoxydable et cuivre, Figure 476 22
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS et PROFIPRESS, Figure 476 30
- Système de raccords à sertir SANHA et NIROSAN, Figure 476 35
- Raccord à sertir Système Geberit MEPLA, Figure 476 40
- Système de raccords à sertir Geberit MAPRESS acier inoxydable, Figure 476 20
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS INOX, Figure 476 70

Pièce de rechange

- Manomètre avec raccord horizontal G 1/4 po en acier inoxydable, Figure T5100 717 00 002