




## Caractéristique du produit

- pour la mise à niveau numérique des installations MULTI-THERM existantes
- convient pour l’équipement ultérieur du KEMPER MULTI-THERM Figures 141, 143, et du KEMPER THERM Figures 140, 142 en KEMPER MULTI-THERM PRO pour les dimensions DN15 - DN25
- pour l’équilibrage hydraulique autorégulé thermoélectronique et la communication par servomoteur sans fil en tant que module radio
- avec une production d’énergie autonome grâce à la récupération d’énergie (Energy Harvesting)
- Communication du servomoteur (module radio) par radio (LPWAN) avec antenne radio incluse
- Servomoteur avec affichage d’état LED intégré
- Connexion USB-C pour une alimentation électrique externe comme alternative
- en combinaison avec le KEMPER PRO WaterManager, Figure 111 01 001: plage de régulation réglable à souhait (30 - 70 °C), enregistrement des températures du système, analyse du fonctionnement et prise en charge d’une désinfection thermique
- remplaçable sous pression ou conversion possible sans vidanger l’installation
- disponible à partir du second trimestre 2026

| Numéro de commande | A1 | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440100000 | M22 x 1,5 | 26 | 87 | 24 | 0,32 |

## Accessoires

- PRO WaterManager, avec LPWAN, Figure 111 01 001
- Aide au démontage pour les vannes de régulation MULTI-THERM, Figure 144 04 000

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*