



Caractéristique du produit

- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- avec certificat d’aptitude selon la norme DIN 1988
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- entrée filetage extérieur, sortie raccord tuyau souple avec capuchon et chaine
- avec volant manuel noir
- sans espace mort
- avec indicateur de la position ouverte
- joint de siège en EPDM

Normes et homologations

- selon les dispositions de la norme DVGW
- selon les critères d’évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- selon les critères d’évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- selon la norme DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 110 °C

Numéro de commande	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)
1850901500	15	G 1/2	G 3/4	60	94	88,5	62	0,40
1850902000	20	G 3/4	G 1	60	96	104	72	0,59

Pièce de rechange

- Set de volant, Figure 999 00
- Joint de siège en EPDM, Figure B9100 173 08
- Joint de la partie supérieure en EPDM, Figure C3100 173 07
- Joint à lèvre en EPDM autolubrifiant pour robinetterie, Figure C9100 173 03
- Volant manuel, Figure G0100

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe