




Caractéristique du produit

- Equipement:
  - Leer
- entièrement en acier inoxydable V4A (1.4404)
- Surface poncée (K320)
- verrouillable pour assurer la protection contre toute utilisation par des tiers
- KEMPER TRESOR est conforme au degré de protection IP 45
- Porte avec passage à volet intégré pour le raccordement des tuyaux et des câbles pour la sécurité même pendant l'utilisation
- Protection anti-vandalisme du passage à volet
- sous forme de service centralisé TRESOR pour l'eau et l'électricité
- avec évacuation intégrée des eaux résiduelles
- Cadre avec porte à cylindre de fermeture profilé sous forme de serrure à mortaise y compris clés à panneton
- Cadre fonctionnel destiné à la pose de produits d'étanchéité fournis par le client
- modifiable et interchangeable sur une installation de fermeture existante
- Serrure avec un numéro de clé identique sur demande
- Serrure à clés identiques disponible sur demande



| Numéro de commande | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H5<br>(mm) | H6<br>(mm) | L1<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | T1<br>(mm) | T3<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 2180001500         | 518,5      | 311        | 37         | 204        | 432        | 111        | 80,5       | 170,5      | 5          | 16,00         |