




Caractéristique du produit

- Equipement:
 - Leer
- entièrement en acier inoxydable V5A (1.4539)
- Surface poncée (K320)
- verrouillable pour assurer la protection contre toute utilisation par des tiers
- KEMPER TRESOR est conforme au degré de protection IP 45
- Porte avec passage à volet intégré pour le raccordement des tuyaux et des câbles pour la sécurité même pendant l'utilisation
- Protection anti-vandalisme du passage à volet
- sous forme de service centralisé TRESOR pour l'eau et l'électricité
- avec évacuation intégrée des eaux résiduelles
- Cadre avec porte à cylindre de fermeture profilé sous forme de serrure à mortaise y compris clés à panneton
- Cadre fonctionnel destiné à la pose de produits d'étanchéité fournis par le client
- modifiable et interchangeable sur une installation de fermeture existante
- Serrure avec un numéro de clé identique sur demande
- Serrure à clés identiques disponible sur demande



Número de commande	H1 (mm)	H2 (mm)	H4 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	T3 (mm)	Poids (kg)
2190001500	350	143	38	30	45	433	306	64,5	378	23,5	133	5	11,70