





## Caractéristique du produit

- extrêmement pauvre en perte de pression
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- corps à passage intégral
- filetage extérieur pour vissages étanche avec joint plat
- partie supérieure intérieure amovible TOP-ENTRY, avec corps d’étanchéité EPDM et corps de fermeture en bronze
- poignée de commande pivotant sur 90 °
- sans espace mort
- pastilles rouge et verte incl.
- avec indicateur de la position ouverte
- poignée à fermeture douce pour éviter les coups de bélier

## Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation SSIGE
- selon les critères d’évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- selon la fiche de travail DVGW W 570
- selon les critères d’évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- jusqu’à DN 32 Certification d’insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 13828

## Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

| Numéro de commande | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3870G01500 | 15 | G 3/4 | 18 | 115 | 90 | 73 | 41 | 0,53 |
| 3870G02000 | 20 | G 1 | 22,5 | 115 | 90 | 73 | 41 | 0,58 |
| 3870G02500 | 25 | G 1 1/4 | 29 | 121 | 93 | 88 | 46,5 | 0,82 |

## Accessoires

- Raccord filetage intérieur en bronze, Figure 476 06
- Raccord filetage extérieur en bronze, Figure 476 08
- Raccord à sertir Système Geberit MAPRESS Acier inoxydable et cuivre, Figure 476 22
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS et PROFIPRESS, Figure 476 30
- Système de raccords à sertir SANHA et NIROSAN, Figure 476 35
- Coque isolante pour vannes d'arrêt à passage intégral VAV et raccords de mesure CONTROL-PLUS, Figure 471 19
- Raccord à sertir Système Geberit MEPLA, Figure 476 40
- Système de raccords à sertir Geberit MAPRESS acier inoxydable, Figure 476 20

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe