


### Caractéristique du produit

- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- avec un raccord-écrou pour un filetage de raccordement à joint plat y compris joint EPDM



### Normes et homologations

- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Numéro de commande	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Poids (kg)
4760601500	15	G 3/4	Rp 1/2	57	2	15	0,14
4760602000	20	G 1	Rp 3/4	60	2	16,3	0,19
4760602500	25	G 1 1/4	Rp 1	67	2	19,1	0,29
4760603200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	71	2	21,4	0,41
4760604000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	72	2	21,4	0,50
4760605000	50	G 2 3/8	Rp 2	82	3	25,7	0,77
4760606500	65	G 3	Rp 2 1/2	84	3	30,2	1,35
4760608000	80	G 3 1/2	Rp 3	94	3	33,3	1,92

### Accessoires

- Boîte d'étanchéité, Figure 476 99 001
- Joint de vissage en EPDM, Figure C3100 476 07

### Pièce de rechange

- Boîte d'étanchéité, Figure 476 99 001
- Joint de vissage en EPDM, Figure C3100 476 07