



Caractéristique du produit

- pour éviter la transmission thermique de l'eau potable chaude (PWH) vers l'eau potable froide (PWC) sur les mitigeurs
- bloc de montage enrobé de mousse dans la mousse de polyuréthane rigide PU à l'épreuve de la pression et résistant à la traction
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- prêt à être monté, convient à tous les éléments bâtis-supports courants sur le marché
- découpé au niveau acoustique
- divisible pour les entraxes divergents
- filetage intérieur

Normes et homologations

- connexions selon la norme DVGW W534
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- pour respecter les exigences de la norme GEG 2023
- classe de matériau B2 conformément à la norme DIN 4102
- UBA BWGL Metalle & DVGW W 551-8
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Données techniques

- entraxe 150 mm
- niveau de pression PN 10
- température de service max. 70 °C
- pointe de température de courte durée 95 °C

Numéro de commande	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
5500101500	15	Rp 1/2	100	194,5	102	64	153	50	97	264,5	276,5	40	41	75

Numéro de commande	kg
5500101500	1,28