



Caractéristique du produit

- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- corps de vanne en acier inoxydable résistant à l'usure
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- joint de siège en EPDM
- cône en bronze
- tige en plastique raccourcissable en continu
- rallongeable en utilisant le kit de rallonge disponible en option
- filetage intérieur
- sans espace mort
- Detekce úniků u horní vnitřní části

Normes et homologations

- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1213

Données techniques

- profondeur d'installation max. 125 mm
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 100 °C

Numéro de commande	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Poids (kg)
5651101500	15	Rp 1/2	39,5	125	21,45	55	78	17	15	4,25	0,48
5651102000	20	Rp 3/4	39,5	125	21,45	55	82	17	16,3	5,45	0,52
5651102500	25	Rp 1	39,5	135	21,25	65	97	17	19,1	9,10	0,82

Accessoires

- Kit de montage complet, Figure 595 01
- Set de montage complet, version longue, Figure 595 02
- Kit de montage complet, version autorités, Figure 595 05
- Kit de rallonges, Figure 599 50 001
- Coque isolante pour vannes encastrées, Figure 471 25