

Caractéristique du produit

- prémonté en usine
- à l’état fermé, pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistant à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- convient à l’installation ultérieure rapide sur un mur extérieur déjà fini
- partie supérieure intérieure pour une opération d’ouverture rapide (deux tours)
- forte puissance de sortie de 40 l/min (1 bar)
- joint de siège en EPDM
- cône avec ressort AR situé à l’intérieur
- rallongeable à souhait par le client
- aR intégré et aérateur de tuyau sous forme de combinaison de sûreté HD
- entrée filetage extérieur du tube
- sans espace mort
- y compris raccord pour tuyaux compatible avec les systèmes à insérer courants sur le marché
- longueur d’installation flexible grâce au disque mural décalable à l’extérieur
- avec clé à douille supérieure protégée contre le vol
- avec fonction aérateur protégée contre le vol pour la vidange automatique
- boîtier de sortie UK avec surfaces de montage

Normes et homologations

- homologation DVGW selon la norme DIN EN 17821
- homologation ÖVGW
- homologation SSIGE
- homologation KIWA
- homologation BELGAQUA
- homologation VA
- selon les critères d’évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- selon les critères d’évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l’environnement
- certification d’insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Données techniques

- profondeur d’installation min. 150 mm
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 65 °C

Numéro de commande	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Débit à 0,05 MPa (l/s)	Débit à 0,1 MPa (l/s)	Débit à 0,15 MPa (l/s)
5790201500	15	R 1/2	G 3/4	35	71,5	114	100	359	242	117	61	56	0,46	0,67	0,82

Numéro de commande	Poids (kg)
5790201500	1,27

Accessoires

- FROSTI® Poignée de commande verrouillable, Figure 578 00 003
- FROSTI® Poignée de commande verrouillable, à clé identique, Figure 578 02 003

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Pièce de rechange

- FROSTI®-Partie supérieure de la clé à douille avec clé à douille, Figure 578 00 001
- FROSTI®-Partie supérieure intérieure, Figure 578 35 001
- FROSTI®-Broche XL avec cône, Figure 578 33 001
- FROSTI®-Broche XL avec cône sans RV, Figure 578 34 001
- FROSTI®-aérateur de fonction, Figure 578 23 001
- FROSTI®-Aérateur de tuyau à insérer, Figure 578 24 020
- FROSTI®-Raccord de tuyau , Figure 578 25 015
- FROSTI®-Rondelle d'étanchéité Raccord de tuyau, Figure 578 27 001
- FROSTI®-Rondelle de paroi , Figure 579 12 001
- FROSTI® clé à douille, Figure 578 00 004

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe