



Caractéristique du produit

- convient à TRESOR, Figures 215 et 219
- à l'état fermé, pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistant à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- sous forme d'unité d'alimentation vers l'approvisionnement en eau
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- cône avec ressort AR situé à l'intérieur
- avec aérateur fonctionnel pour une vidange automatique
- aR intégré et aérateur de tuyau sous forme de combinaison de sûreté HD
- filetage extérieur du tube
- sans espace mort
- y compris raccord pour tuyaux compatible avec les systèmes à insérer courants sur le marché

Normes et homologations

- homologation DVGW
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement

Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 65 °C

Numéro de commande	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Débit à 0,05 MPa (l/s)	Débit à 0,1 MPa (l/s)	Débit à 0,15 MPa (l/s)	Poids (kg)
5790701500	15	G 1/2	G 3/4	71,5	114	100	148	26	122	61,5	56	0,46	0,67	0,82	0,77