


## Caractéristique du produit

- insert filtrant double facile à remplacer en acier inoxydable
- filetage intérieur
- convient au montage à l’horizontale et à un montage à la verticale

## Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 200 °C
- largeur des mailles du crible support extérieur 0,6 mm
- largeur des mailles du crible intérieur 0,3 mm

| Numéro de commande | DN | A1 | H1 (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs ($m^3/h$) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020001500 | 15 | Rp 1/2 | 40 | 65 | 22 | 12 | 3,8 | 4,6 | 0,23 |
| 6020002000 | 20 | Rp 3/4 | 50 | 75 | 24 | 14 | 4,5 | 7,5 | 0,40 |
| 6020002500 | 25 | Rp 1 | 55 | 90 | 32 | 15 | 4,8 | 11,3 | 0,55 |
| 6020003200 | 32 | Rp 1 1/4 | 70 | 112 | 36 | 17 | 3,5 | 21,7 | 0,89 |
| 6020004000 | 40 | Rp 1 1/2 | 80 | 120 | 46 | 17 | 5 | 28,4 | 1,25 |
| 6020005000 | 50 | Rp 2 | 95 | 150 | 55 | 20 | 4,4 | 47,1 | 1,80 |

## Pièce de rechange

- Double filtre pour collecteur d'impuretés figure 602, Figure E3120 602 00

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*