



### Caractéristique du produit

- sous forme de soupape de régulation de la circulation automatique avec fonction de rinçage intégrée
- robinet de régulation précise automatique pour l'équilibrage hydraulique des conduites de distribution d'étage à partir de kv-min 0,03
- pour l'équilibrage hydraulique autorégulateur thermique
- unité de régulation thermostatique
- dispositif d'arrêt électrique combinable avec le système de rinçage
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- joint de siège en PTFE
- fonctionnement sans coups de bélier
- sans espace mort
- ils permettent un blocage, une régulation et un pré-réglage
- filetage extérieur pour vissages étanche avec joint plat

### Normes et homologations

- homologation WRAS
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Données techniques

- plage de réglage 15 °C - 22 °C
- niveau de pression PN 10
- température de service max. 50 °C
- température ambiante max. 50 °C
- degré de protection IP54
- alimentation en tension 24 V AC/DC
- longueur du câble de raccordement 1,5 m
- section du câble 5 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Numéro de commande	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kv min (m <sup>3</sup> /h)	kv rinçage (m <sup>3</sup> /h)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Poids (kg)
6160G01500	15	G 3/4	150	37,8	73	86,2	31	45,7	0,03	2,2	1,8	0,89

### Accessoires

- Raccord à sertir Système Geberit MAPRESS Acier inoxydable et cuivre, Figure 476 22
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS et PROFIPRESS, Figure 476 30
- Système de raccords à sertir SANHA et NIROSAN, Figure 476 35
- Raccord à sertir Système Geberit MEPLA, Figure 476 40
- Coque isolante pour Vanne de régulation d'eau froide, Figure 471 27
- Système de raccords à sertir Geberit MAPRESS acier inoxydable, Figure 476 20
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS INOX, Figure 476 70
- Raccord double avec écrou-raccord des deux côtés, Figure 101 06

### Pièce de rechange

- Servomoteur 24V pour KHS Vanne de régulation d'eau froide, Figure 616 00
- KHS CoolFlow Vanne de régulation d'eau froide sans servomoteur/rinçage-fonction, Figure 617 0G