



Caractéristique du produit

- pour le raccordement du générateur d'eau froide KHS CoolFlow, Figure 618 01 et du refroidisseur d'eau froide KHS CoolFlow, Figure 610 01
- pour le blocage pour les travaux de maintenance et de remise en état
- certains composants conviennent aux deux générateurs d'eau froide KHS CoolFlow de 4,7 kW (1,6-5,6) et 7,6 kW (2,0-10,0)
- composé de : deux compensateurs de tuyauterie G 1, une soupape de sécurité Rp 1/2 x Rp 3/4, 6 bar, un double mamelon R 1/2, deux tés de réduction Rp 1 x Rp 1/2, deux vannes d'arrêt Rp 1, deux vannes d'arrêt Rp 1 avec bouchon de vidange des deux côtés, cinq rallonges pour manomètres et vannes de vidange G 1/4, trois manomètres avec raccord vertical G 1/4, deux vannes de vidange G 1/4 x G 3/4, un filtre Rp 1, deux doubles mamelons R 1, un vase d'expansion à membrane 12 litres, R 1/2, un raccord R 1/2 x Rp 1/2, une vanne de régulation manuelle Rp 1, quatre robinets à boisseau sphérique avec poignée en T prolongée.
- pièces en contact avec le fluide en bronze et en plastiques homologués pour l'eau potable
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement

Numéro de commande	kg
6190100100	13,00