



Caractéristique du produit

- empêche la stagnation dans les installations de conduits circulaires par circulation forcée en cas de prélèvements en aval, utilisation possible dans l’eau potable froide (PWC) et l’eau potable chaude (PWH)
- répartiteur de débit selon le principe Venturi y compris cartouche dynamique, avec conduite d’alimentation et conduite de retour à cellules humides
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- répartiteur de débit passage avec filetage intérieur
- conduite d’alimentation à cellules humides avec filetage intérieur
- conduite de retour à cellules humides avec filetage intérieur
- ne nécessite aucune maintenance
- sans espace mort
- y compris robinets d’arrêt de flux intégral VAV avec filetage intérieur et poignée à fermeture en douceur, figure 387 00
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- partie supérieure intérieure amovible TOP-ENTRY, avec corps d’étanchéité EPDM et corps de fermeture en bronze
- y compris coque isolante en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées
- pastilles rouge et verte incl.

Normes et homologations

- soupape(s) avec homologation avec DVGW
- homologation SSIGE
- selon les critères d'évaluation pour les métaux et les plastiques du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- coques isolantes classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- DIN EN 13828 / DIN EN 13828 pour vannes d'arrêt à flux intégral VAV

Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

Numéro de commande	Passage DN	Sorties DN	VAV DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)
6500801500	15	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48,5	185	100	84	1,93
6500802000	20	20	20	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	58,5	185	100	90	2,29
6500822000	20	20	15	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 1/2	58,5	185	100	84	2,15
6500802500	25	20	20	Rp 1	Rp 3/4	Rp 3/4	68,5	185	100	90	2,50
6500822500	25	20	15	Rp 1	Rp 3/4	Rp 3/4	68,5	185	100	84	2,32
6500803200	32	20	20	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 3/4	73,5	195	100	90	2,76
6500823200	32	20	15	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 1/2	73,5	195	100	84	2,49
6500804000	40	25	25	Rp 1/2	Rp 1	Rp 1	78,5	206	100	99	3,64
6500824000	40	25	15	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1/2	78,5	206	100	84	3,03
6500844000	40	25	20	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 3/4	78,5	206	100	90	3,21
6500805000	50	25	25	Rp 2	Rp 1	Rp 1	88,5	219	100	99	4,25
6500825000	50	25	15	Rp 2	Rp 1	Rp 1/2	88,5	219	100	84	3,66
6500845000	50	25	20	Rp 2	Rp 1	Rp 3/4	88,5	219	100	90	3,86

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Pièce de rechange

- Coque isolante pour diviseur de débit, Figure 471 20

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe