

Caractéristique du produit

- appareil interface pour la commande du système KHS-mini MAÎTRE 2.0/2.1 pour la connexion à la technique de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
- traduction du protocole en BACnet IP/MSTP
- pour systèmes de rinçage avec jusqu'à 24 esclaves
- LAN RJ45 10/100 Mbit/s Ethernet
- montage sur le rail chapeau DIN TS35 selon la norme EN 60715
- licence Modbus TCP/IP pour MASTER 2.0/2.1 incluse
- effort de programmation nettement réduit grâce aux fichiers EDE
- intégration rapide dans le système BACnet avec reprise automatique des points de données

Normes et homologations

- label CE
- certifié par les laboratoires de test BACnet (BTL)

Données techniques

- température ambiante min. 0 °C
- température ambiante max. 45 °C
- humidité ambiante admissible 20 - 80 % HR, sans condensation
- tension de service 12 - 24 V AC/DC

Numéro de commande	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Puissance absorbée électrique (W)	Poids (kg)
6860202300	100	64,5	31	1,7	0,35

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe