



Caractéristique du produit

- pièces intérieures en bronze, en acier inoxydable et en plastique
- Ochrana zařízení díky snadnému čištění a detekci znečištění pomocí průhledné filtračního šálku
- na vstupu integrovaný nerezový lapač nečistot, velikost ok 160 µm
- nastavovací stupnice viditelná ze všech stran pro nastavení výstupního tlaku
- filetage extérieur pour vissages étanche avec joint plat
- convient au montage à l'horizontale et à un montage à la verticale
- raccordement pour le manomètre disponible en option
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- l'exigence en matière de maintenance selon la norme DIN EN 806-5 est respectée
- Les raccords vissés disponibles en accessoires ne sont pas compatibles avec les réducteurs de pression de diamètres nominaux DN 40 et DN 50.

Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation WRAS
- homologation VA
- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- jusqu'à DN 25 Certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1 (DN 32 classe 2)
- DIN EN 1567

Données techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 40 °C
- pression de sortie min. 0,15 MPa
- pression de sortie max. 0,7 MPa
- pré réglage d'usine 0,3 MPa

Numéro de commande	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Poids (kg)
7170G01500	15	G 3/4	G 1/4	52	89	58	80	46	46	74	3,4	0,70
7170G02000	20	G 1	G 1/4	52	89	58	90	46	46	74	4,4	0,74
7170G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	111	64	100	65	65	92	9,3	1,45
7170G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	111	64	105	65	65	92	10,5	1,48
7170G04000	40	G 2	G 1/4	82	151	94	130	75	75	100	19,5	2,77
7170G05000	50	G 2 1/2	G 1/4	82	151	94	140	75	75	100	20,5	3,14

Accessoires

- Raccord filetage intérieur en bronze, Figure 476 06
- Raccord filetage extérieur en bronze, Figure 476 08
- Raccord à sertir Système Geberit MAPRESS Acier inoxydable et cuivre, Figure 476 22
- Manomètre avec raccord horizontal G 1/4, Figure T5100 717 00 001
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS et PROFIPRESS, Figure 476 30
- Système de raccords à sertir SANHA et NIROSAN, Figure 476 35
- Raccord à sertir Système Geberit MEPLA, Figure 476 40
- Système de raccords à sertir Geberit MAPRESS acier inoxydable, Figure 476 20
- Système de raccords à sertir Viega SANPRESS INOX, Figure 476 70